



VITO ALTERIO GESSI
ARIANO IRPINO

SCHEMA TECNICA

PLASTAK

***Collante e Rasante
per pannelli e manufatti in gesso***

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

Il **PLASTAK** è un collante in polvere a base di leganti aerei con l'impiego di additivi chimici atti a controllarne la presa ed a migliorarne l'adesione e la lavorabilità.

PLASTAK possiede con elevato potere adesivo per i manufatti in gesso.

UTILIZZO

PLASTAK è utilizzato per il montaggio e la rasatura di pannelli in gesso e laterogesso, lastre di cartongesso, placche per controsoffittature in gesso naturale e/o rinforzato.

ASPETTO

Prodotto: polvere bianca finissima

CONFEZIONE ED IMBALLO

Sacchi carta con barriera antiumido e pallettizzati.

CONSERVAZIONE

Il prodotto teme l'umidità. Conservare il prodotto in sacchi integri, all'asciutto e su pedane di legno. Utilizzare il prodotto entro 3 mesi.

DATI TECNICI:

- Peso specifico apparente 600 g/litro c.a
- Finezza 50 micron c.a
- Acqua d'impasto 700 cl/kg. c.a
- Tempo di utilizzo dell'impasto 90 min. c.a
- Tempo di utilizzo in fase applicativa 20 min.c.a
- Resa 2 Kg/mq c.a*
- **Prodotto incombustibile** **Classe 0**

* 1 kg per il montaggio dei pannelli (rif. Pannelli da 8 cm) ed 1 kg per la rasatura della superficie della parete.

PLASTAK

- Collante e rasante per pannelli e manufatti in gesso -

PREPARAZIONE E MODO D'IMPIEGO

- Pulire il recipiente da residui di precedenti impasti.
- Versare in gamatta acqua pulita ed aggiungere il **PLASTAK** in polvere fino a coprire il livello dell'acqua.
- Attendere circa 2 minuti ed impastare fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. L'impasto avrà consistenza burrosa e potrà essere immediatamente utilizzato.
- Applicare con cazzuola sui pannelli o sulle superficie gessose la quantità di pasta necessaria all'ancoraggio.
- Asportare gli sfridi, stuccare le giunture.
- Per la rasatura di superfici applicare il **PLASTAK** con l'americana in una o più passate.
- Tirare con il taglio dell'americana fino ad ottenere l'effetto lustro desiderato

VANTAGGI

- **PLASTAK** è prodotto con un alto potere adesivo.
- E' di facile e rapida applicazione.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto **NON TOSSICO**.

AVVERTENZE

- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- Non far rinvenire lo stucco indurito.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Non utilizzare il **PLASTAK** con temperature inferiori a + 5° C.
- Proteggere dal gelo e da rapida essiccazione.
- Il prodotto teme l'umidità.

GARANZIE

Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore comunque è tenuto a verificare se il prodotto è quello più adatto all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

- I dati sono indicativi. La **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it – E – mail: info@vitoalteriogessi.it