



**VITO ALTERIO GESSI**  
**ARIANO IRPINO**

## SCHEMA TECNICA

# **STUCCOPLAST**

*Rasante plastico pellicolare  
per interni - Camicia di stucco -*

### COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

**STUCCOPLAST** è uno stucco in polvere a base di leganti aerei ed additivi chimici particolari atti a controllarne la presa e a migliorarne l'adesione. Possiede ottima scorrevolezza in fase applicativa per una facile e rapida messa in opera.

Le superfici rifinite con **STUCCOPLAST** si presentano bianche, lisce, compatte e di gradevole aspetto decorativo.

**STUCCOPLAST** si applica a mano

### UTILIZZO

**STUCCOPLAST** trova applicazione come finitura speculare di intonaci interni:

- tradizionali e cementizi di prima realizzazione;
- premiscelati base gesso e gesso clace;
- premiscelati isolanti base gesso e perlite e/o vermiculite;
- premiscelati isolati base cemento, perlite e/o polistirolo.
- Camicia di stucco per pittori
- Lavori di rifinitura di stucchi decorativi;
- Lavori di restauro e di ristrutturazione di opere danneggiate.

### ASPETTO

Prodotto: polvere bianca finissima

### CONFEZIONE ED IMBALLO

Sacchi di carta con protezione dall'umidità.

### CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto all'asciutto in sacchi integri, all'asciutto e su pedane di legno per c.a. 3 mesi.

### DATI TECNICI:

- Peso specifico apparente: 600g/litro c.a
- Finezza: 50 micron.
- Acqua d'impasto : 600 lt/q.le c.a
- Tempo di utilizzo: 90 min. c.a
- Tempo di lavorazione: 20 – 30 min.c.a
- Resa media: circa: g 400 – 600/mq.
- Ph: 7 c.a
- Prodotto incombustibile: **Classe 0**

# **STUCCOPLAST**

– Rasante plastico pellicolare - Camicia di stucco-

## **PRELIMINARI**

- Consolidare e ripianare le superfici sconnesse.
- Rendere il supporto pulito, privo di polvere, di efflorescenze, di grasso, ecc.
- Irruvidire le superfici già intonacate e rifinite e/o tinteggiate.
- Asportare completamente eventuali strati di tinteggiature precedenti, spolverare, spazzolare le efflorescenze, pulire da grasso e da macchie oleose.
- Bagnare abbondantemente le superfici secche e/o di remota realizzazione, in presenza di forte vento e /o con alte temperature.
- Per rasare le superfici impermeabilizzate o insufficientemente irruvidite, trattare il supporto con primer aggrappante **DM 765** diluito in rapporto di 1 a 6.

## **PREPARAZIONE E MODO D'IMPIEGO**

- Pulire il recipiente da residui di impasti precedenti.
- Versare **STUCCOPLAST** a pioggia in un recipiente con acqua pulita fino a coprire il livello dell'acqua e impastare con agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. L'impasto avrà consistenza burrosa e potrà essere immediatamente utilizzato.
- Applicare **STUCCOPLAST** con l'americana in una o più passate.
- Tirare con il taglio dell'americana fino ad ottenere l'effetto lustro desiderato
- **TEMPO UTILE PER L'UTILIZZO DELL'IMPASTO: 90 MIN CIRCA.**

## **VANTAGGI**

- **STUCCOPLAST** è prodotto con un alto potere adesivo.
- E' di facile e rapida applicazione perché molto scorrevole.
- Consente una drastica riduzione degli sfridi.
- E' di bassa incidenza per mq con notevole riduzione di costi.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto **NON TOSSICO**.

## **AVVERTENZE**

- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- **STUCCOPLAST** non aderisce su superfici metalliche lisce.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Proteggere dal gelo e dal rapida essiccazione.
- Non utilizzare **STUCCOPLAST** con temperature inferiori a + 5° C.
- Le pitture decorative possono essere applicate dopo completa asciugatura del corpo dell'intonaco.
- Le applicazioni eseguite senza il rispetto di quanto previsto dai **PRELIMINARI** possono pregiudicare la buona riuscita dei lavori.

## **GARANZIE**

Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore comunque è tenuto a verificare se il prodotto è quello più adatto all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

- I dati sono indicativi. La **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11**

**Web: [www.vitoalteriogessi.it](http://www.vitoalteriogessi.it) – E-mail: [info@vitoalteriogessi.it](mailto:info@vitoalteriogessi.it)**